

# TDO 650



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

|                                                                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia requerida – funcionamiento libre                          | 1,3 kW                                                                                                                                            |
| Potencia requerida – máxima/h                                      | 6,9 kW                                                                                                                                            |
| Máxima potencia HF emitida sobre el electrodo                      | 16 kW                                                                                                                                             |
| Fusibles principales – <b>type D</b>                               | 63 A                                                                                                                                              |
| Voltaje estándar                                                   | 3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutro + tierra                                                                                                           |
| Frecuencia trabajo                                                 | 27,12 MHz $\pm$ 0,6 %                                                                                                                             |
| Tubo transmisión – tipo                                            | ITL 12-1                                                                                                                                          |
| Tubo transmisión – refrigeración                                   | Refrigerado por aire                                                                                                                              |
| Protección anti-destello                                           | Tiristor controlado                                                                                                                               |
| Presión aire                                                       | Max. 2700 kg con min. 7 bar / 101 psi                                                                                                             |
| Consumo aire máximo – automático                                   | 140 l/min                                                                                                                                         |
| Prensa neumática con un sistema de protección de prensa automático | 80 mm                                                                                                                                             |
| Altura de izado (con un electrodo de 45 mm)                        | PSK                                                                                                                                               |
| Peso de la máquina (sin mesa)                                      | 800 kg                                                                                                                                            |
| Superficie max. de soldadura en cada ciclo de trabajo              | 650 cm <sup>2</sup>                                                                                                                               |
| Ancho máximo electrodo soldable                                    | 200 mm                                                                                                                                            |
| Ordenador con pantalla táctil de 12"                               | Ordenador industrial desarrollado por Forsstrom™                                                                                                  |
| Accesorios disponibles                                             | Rotación 360° manual o motorizada, rodillos en la mesa, movimiento lateral +/-200 mm o +/-500 mm, refrigeración por aceite, sistema de suspensión |