


TDO-XS 650



NB: Die graue Box ist der Maschinentransformator

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Leistungsbedarf - Leerlauf	1,3 kW
Leistungsbedarf – Max/h	6,9 kW
Maximale abgegebene HF-Leistung an Elektrode	16 kW
Hauptabsicherung – type D	63 A
Versorgungsspannung	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz, Nullleiter und Erde
Frequenz	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Senderöhre - Sorte	ITL 12-1
Senderöhre - Kühlung	Luftgekühlt
Überschlagsschutz	Thyristorgesteuerten
Druck	Max. 2700 kg bei min. 7 bar / 101 psi
Luftverbrauch - automatisch	140 l/min
Maximale Hubhöhe (mit 45mm Elektrode)	80 mm
Pneumatische Presse mit automatischem Unfallschutzsystem	PSK
Gewicht der Maschine	720 kg
Max. Schweißfläche pro Arbeitszyklus	650 cm ²
Max. schweißbar Elektrodenbreite	200 mm
Computer mit 12" Touchscreen	Von Forsstrom™ Industriell entwickelter HF-klassifizierter Computer
Optionales Zubehör	Manuelle 360° -Drehung, Rollen auf dem Tisch, Portalsystem, Mega-Version mit bis zu 400 mm schweißbarer Elektrodenbreite