

TD-Ceiling 200/400



DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na moc elektryczną – wolny bieg	0,9 kW/1,3 kW
Zapotrzebowanie na moc elektryczną: max/godzinę	2,9 kW/5,8 kW
Max moc HF emitowana na elektrodzie	5 kW/10kW
Bezpiecznik główny – type D	32 A
Standardowe napięcie	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutralne + uziemienie
Częstotliwość pracy	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Lampa elektronowa - typ	ITL 12-1
Lampa elektronowa- chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Ochrona przeciwognieniowa	Tyristor sterujący
Docisk (ciśnienie)	Max. 1400 kg przy min. 7 bar. /101 psi
Maksymalne zużycia powietrza, automatyczne	140 l/min
Prasa pneumatyczna z automatycznym systemem ochronnym	PSK
Waga maszyny (wył. stół)	1000 kg
Max. powierzchnia zgrzewania w 1 cyklu pracy	200 cm ² /400 cm ²
Komputer z 12 calowy ekran dotykowy	Komputer Forsstrom™ technicznie przystosowany do zgrzewania wysoką częstotliwością
Wymiary stołu grzewczego	Dł.: w/g wymagań, Wys: 960 mm, Szer.: 1000 mm (level 2 precision track system)